

- Regály pro velké zatížení
- Policové regály
- Konzolové regály



Brass Regalanlagen GmbH

Im Sichert 14 + 16, 74613 Öhringen

Telefon: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0

Telefax: +49 (0) 7941 / 64 69 66-20

E-mail: info@brass-regalbau.de

www.brass-regalbau.de

ZATÍŽENÍ REGÁLŮ

Při plnění regálů musejí být dodrženy maximální hodnoty udávané výrobcem. Bezpečný provoz je zaručen jen v rámci těchto limitů.

- **Tato informační tabulka** udává zjednodušené, všeobecné hodnoty
- **Lepicí štítky s informacemi o zatížení na regálech** (vždy na konci regálových řad, na vnitřní straně stojiny) informují o specifických hodnotách platných pro příslušný regál. Nálepky s údaji o zatížení nesmějí být poškozené a musejí být vždy viditelné.
- Podrobné tabulky najdete v dodávaném **návodu k montáži a provozu** příslušného regálového systému

V případě dotazů se, prosím, obraťte na svého bezpečnostního technika nebo na výrobce.

Regál pro velké zatížení SL100 (děrový rastr 70 mm)

max. zatížení pole: 12 000 ¹ / 15 000 kg ²

Příčník	Délka pole	max. zatížení police
RT60 H 60 mm	2700 mm	600 kg
RT100 H 100 mm	2700 mm	2000 kg
RT120 H 120 mm	2700 mm	3000 kg
RTS120 H 120 mm, zesílený	2700 mm	3600 ¹ / 4200 kg ²

¹ pro stojiny SL100/2, tloušťka plechu 2 mm ² SL100/3, tloušťka plechu 3 mm

Regál s velkým rozpětím LPR (děrový rastr 40 mm)

max. zatížení pole: 2500 kg (pro hloubky regálu až 750 mm)

Příčník	Délka pole	max. zatížení police
RP104 V 55 mm + 15 mm doraz	2540 mm	540 kg
RP116 V 80 mm + 15 mm doraz	2540 mm	1100 kg