- Reoler til tung last
- Rumgulvsreoler
- Kragarmreoler

BRASS® REGALANLAGEN GMBH

**Brass Regalanlagen GmbH**
Im Sichert 14 + 16, 74613 Öhringen
Telefon: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0
Telefax: +49 (0) 7941 / 64 69 66-20
E-Mail: info@brass-regalbau.de
www.brass-regalbau.de

# REOLBELASTNING

Ved læsning af reolerne skal de af producenten angivne maksimale værdier overholdes. Kun inden for disse grænser kan en sikker drift garanteres.

- **Denne infotavle** angiver forenklede, generelle værdier
- **Belastningsmærkater på reolen** (altid i enden af reolrækkerne, standerens inderside) viser de specifikke værdier for den enkelte reol. Lastevne-etiketterne må ikke beskadiges og skal altid være synlige.
- Omfattende tabeller kan De finde i den medfølgende **montage- og driftsvejledning** for det enkelte reolsystem

Ved spørgsmål bedes De kontakte Deres sikkerhedsansvarlige eller producenten.

## Reol til tung last SL100 (70 mm-hulraster)

**maks. feltbelastning: 12.000 [1] / 15.000 kg [2]**

| Traverse | | Feltbredde | **maks. rumbelastning** |
|---|---|---|---|
| RT60 | H 60 mm | 2700 mm | **600 kg** |
| RT100 | H 100 mm | 2700 mm | **2000 kg** |
| RT120 | H 120 mm | 2700 mm | **3000 kg** |
| RTS120 | H 120 mm, forstærket | 2700 mm | **3600 [1] / 4200 kg [2]** |

[1] til stander SL100/2, pladetykkelse 2 mm [2] til stander SL100/3, pladetykkelse 3 mm

## Bred opspændingsreol LPR (40 mm-hulraster)

**maks. feltbelastning: 2500 kg** (til reoldybder op til 750 mm)

| Traverse | | Feltbredde | **maks. rumbelastning** |
|---|---|---|---|
| RP104 | H 55 mm + 15 mm anslag | 2540 mm | **540 kg** |
| RP116 | H 80 mm + 15 mm anslag | 2540 mm | **1100 kg** |