

- Estanterías de carga pesada
- Estanterías de baldas
- Estanterías cantiléver



Brass Regalanlagen GmbH

Im Sichert 14 + 16, 74613 Öhringen

Teléfono: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0

Telefax: +49 (0) 7941 / 64 69 66-20

E-mail: info@brass-regalbau.de

www.brass-regalbau.de

CARGA DE LA ESTANTERÍA

En las operaciones de carga, se han de tener en cuenta los valores máximos determinados por el fabricante. Únicamente bajo la observancia de estos límites puede garantizarse un uso seguro.

- **En esta tabla** se proporcionan valores simples generales
- **Las etiquetas de carga de la estantería** (situadas en el extremo de las filas, en la parte interior del montante) muestran los valores específicos para cada estantería. Las etiquetas no deben resultar dañadas y han de estar visibles en todo momento.
- En la **guía de montaje y utilización** de la estantería encontrará tablas de información detallada

Si tiene alguna consulta, póngase en contacto con el responsable de seguridad o el fabricante.

Estantería de carga pesada SL100 (perforaciones cada 70 mm)

Carga máx. por módulo: 12.000¹ / 15.000 kg²

Largueros		Ancho	Carga máx. por nivel
RT60	Al 60 mm	2700 mm	600 kg
RT100	Al 100 mm	2700 mm	2000 kg
RT120	Al 120 mm	2700 mm	3000 kg
RTS120	Al 120 mm, reforzada	2700 mm	3600¹ / 4200 kg²

¹ para montante SL100/2, grosor de 2 mm ² montante SL100/3, grosor de 3 mm

Estantería de balda LPR (perforaciones cada 40 mm)

Carga máx. por módulo: 2500 kg (para una profundidad de hasta 750 mm)

Largueros		Ancho	Carga máx. por nivel
RP104	Al 55 mm + 15 mm de tope	2540 mm	540 kg
RP116	Al 80 mm + 15 mm de tope	2540 mm	1100 kg