

- Heavy-dutyrekken
- Legbordrekken
- Draagarmrekken



Brass Regalanlagen GmbH

Im Sichert 14 + 16, 74613 Öhringen

Telefoon: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0

Fax: +49 (0) 7941 / 64 69 66-20

E-mail: info@brass-regalbau.de

www.brass-regalbau.de

REKBELASTING

Bij het beladen van de rekken moeten de door de fabrikant opgegeven maximumwaarden in acht worden genomen. Een veilige werking kan alleen binnen deze grenzen worden gegarandeerd.

- **Dit infopaneel** toont vereenvoudigde, algemene waarden
- **Stickers met de laadcapaciteit op de rekken** (telkens op het einde van de rij, aan de binnenkant van de kolom) tonen de specifieke waarden voor elk rek. De stickers mogen niet worden beschadigd en moeten te allen tijde zichtbaar zijn.
- Uitgebreide tabellen vindt u in de bij elk reksysteem geleverde **montage- en bedieningshandleiding**

Neem bij vragen contact op met uw veiligheidsverantwoordelijke of de fabrikant.

Heavy-dutyrek SL100 (70 mm gatenpatroon)

max. veldbelasting: 12.000 ¹ / 15.000 kg ²

Dwarsbalk		Veldbreedte	max. vakbelasting
RT60	H 60 mm	2700 mm	600 kg
RT100	H 100 mm	2700 mm	2000 kg
RT120	H 120 mm	2700 mm	3000 kg
RTS120	H 120 mm, versterkt	2700 mm	3600 ¹ / 4200 kg ²

¹ voor kolommen SL100/2, plaatdikte 2 mm ² kolommen SL100/3, plaatdikte 3 mm

Grootvakrek LPR (40 mm gatenpatroon)

max. veldbelasting: 2500 kg (voor een rek met diepte 750 mm)

Dwarsbalk		Veldbreedte	max. vakbelasting
RP104	H 55 mm + 15 mm aanslag	2540 mm	540 kg
RP116	H 80 mm + 15 mm aanslag	2540 mm	1100 kg