

- Raskaat hyllystöt
- Levyhyllystöt
- Ulokehyllystöt



Brass Regalanlagen GmbH
 Im Sichert 14 + 16, 74613 Öhringen
 Puhelin: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0
 Faksi: +49 (0) 7941 / 64 69 66-20
 Sähköposti: info@brass-regalbau.de
 www.brass-regalbau.de

HYLLYSTÖN KUORMITUS

Hyllystöjä täytettäessä tulee noudattaa valmistajan ilmoittamia enimmäisarvoja. Vain näiden rajojen puitteissa voidaan taata käytön turvallisuus.

- **Tässä infotaulussa** on annettu yksinkertaistetut, yleiset arvot
- **Hyllystöissä olevat kuormituskilvet** (aina hyllystörivin loppupäässä, pylvään sisäpuolella) ilmoittavat kunkin hyllystön yksilölliset arvot. Kuormitustarrat eivät saa vaurioitua, ja niiden on oltava aina näkyvissä.
- Laajat taulukot löytyvät kunkin hyllystöjärjestelmän mukana toimitetusta **asennus- ja käyttöohjeesta**

Epäselvyyksien ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä turvallisuushenkilöön tai valmistajaan.

SL100- raskas hyllystö (70 mm:n reikärasteri)

Välikön enimmäiskuorma: 12 000 ¹ / 15 000 kg ²

Vaakapalkki		Välikön leveys	Suurin lokeropaino
RT60	H 60 mm	2700 mm	600 kg
RT100	H 100 mm	2700 mm	2000 kg
RT120	H 120 mm	2700 mm	3000 kg
RTS120	H 120 mm, vahvistettu	2700 mm	3600 ¹ / 4200 kg ²

¹ pylväälle SL100/2, pellin paksuus 2 mm ² pylväälle SL100/3, pellin paksuus 3 mm

LPR-pitkävälihyllystö (40 mm:n reikärasteri)

Välikön enimmäiskuorma: 2500 kg (hyllystön syvyys enint. 750 mm)

Vaakapalkki		Välikön leveys	Suurin lokeropaino
RP104	K 55 mm + 15 mm vaste	2540 mm	540 kg
RP116	K 80 mm + 15 mm vaste	2540 mm	1100 kg