

- Suurt koormust taluvad riiulid
- Riiuliplaatidega riiulid
- Konsoolriiulid



Brass Regalanlagen GmbH

Im Sichert 14 + 16, 74613 Öhringen

Telefon: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0

Faks: +49 (0) 7941 / 64 69 66-20

E-post: info@brass-regalbau.de

www.brass-regalbau.de

RIIULITE KANDEVÕIME

Riiulite laadimisel tuleb järgida tootja ette nähtud maksimaalseid väärtuseid. Ohutu kasutamine on tagatud ainult nende väärtuste piires.

- **See infotahvel** sisaldab lihtsustatud ja üldiseid väärtusi
- **Riiulil olevad koormuskleebised** (jriiuliridade otstes, posti siseküljel) näitavad iga riiuli eriväärtusi. Koormuse kleebiseid ei tohi kahjustada ja need peavad olema kogu aeg nähtavad.
- Põhjalikud tabelid leiate riiulisüsteemiga kaasas olevast **paigaldus- ja kasutusjuhendist**

Küsimuste korral pöörduge ohutusvoliniku või tootja poole.

Suurt koormust taluv riiul SL100 (70 mm vahedega rest)

Sektsiooni max kandevõime: 12 000 ¹ / 15 000 kg ²

Põiktala	Sektsiooni laius	Plaadi max kandevõime
RT60 K 60 mm	2700 mm	600 kg
RT100 K 100 mm	2700 mm	2000 kg
RT120 K 120 mm	2700 mm	3000 kg
RTS120 K 120 mm, tugevdatud	2700 mm	3600 ¹ / 4200 kg ²

¹ postidele SL100/2, plaadi paksus 2 mm ² postidele SL100/3, plaadi paksus 3 mm

Lai riiul LPR (40 mm vahedega rest)

Sektsiooni max kandevõime: 2500 kg (kuni 750 mm sügavusega riiulitele)

Põiktala	Sektsiooni laius	Plaadi max kandevõime
RP104 K 55 mm + 15 mm serv	2540 mm	540 kg
RP116 K 80 mm + 15 mm serv	2540 mm	1100 kg