- Rayonnages pour charge lourde
- Rayonnages à tablettes
- Rayonnages cantilever

BRASS®
REGALANLAGEN GMBH

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14 + 16, 74613 Öhringen
Téléphone: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0
Fax: +49 (0) 7941 / 64 69 66-20
Courriel: info@brass-regalbau.de
www.brass-regalbau.de

CHARGE DU RAYONNAGE

Lors du chargement des rayonnages, respecter les valeurs maximales indiquées par le fabricant. Une utilisation en toute sécurité ne peut être garantie que dans ces limites.

- **Ce tableau informatif** donne des valeurs générales simplifiées
- Des **autocollants de charge sur le rayonnage** (à chaque extrémité des rangées de rayonnage, côté intérieur des montants) indiquent les valeurs spécifiques de chaque rayonnage
- Vous trouverez des tableaux complets dans la **notice de montage et d'utilisation** de chaque système de rayonnage

En cas de question, contactez votre responsable de la sécurité ou le fabricant.

Rayonnage pour charge lourde SL100 (perf. 70 mm)

Charge max. par travée: 12.000 [1] / 15.000 kg [2]

Type de traverse		Largeur de travée	**max. par étagère**
RT60	H 60 mm	2700 mm	**600 kg**
RT100	H 100 mm	2700 mm	**2000 kg**
RT120	H 120 mm	2700 mm	**3000 kg**
RTS120	H 120 mm, renforcé	2700 mm	**3600 [1] / 4200 kg [2]**

[1] pour montants SL100/2, épaisseur de tôle 2 mm [2] pour montants SL100/3, 3 mm

Rayonnage mi-lourd LPR (perforations 40 mm)

max. par travée: 2500 kg (pour profondeur de rayonnage jusqu'à 750 mm)

Type de traverse		Largeur de travée	**max. par étagère**
RP104	H 55 mm + 15 mm butée	2540 mm	**540 kg**
RP116	H 80 mm + 15 mm butée	2540 mm	**1100 kg**