

- Hillur fyrir þunga byrði
- Hilluhólfarekki
- Svifbitarekki



Brass Regalanlagen GmbH

Im Sichert 14 + 16, 74613 Öhringen

Sími: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0

Fax: +49 (0) 7941 / 64 69 66-20

Tölvupóstur: info@brass-regalbau.de

www.brass-regalbau.de

HILLUÁLAG

Við hleðslu í hillum verður að virða hámarksgildi sem framleiðandi tilgreinir. Aðeins er hægt að tryggja öruggan rekstur innan þessara marka.

- **Þetta upplýsingaskilti** gefur til kynna einfölduð, almenn gildi
- **Settu límmiða á hilluna** (við lok hverrar hilluröð, í augnhæð) sýndu sérstök gildi fyrir viðkomandi hillu. Þyngdarmiðarnir mega ekki skemmast og verða að vera sýnilegir á hverjum tíma.
- Þú finnur ítarlegar töflur í meðfylgjandi **uppsetningar- og notkunarleiðbeiningum** á viðkomandi hillukerfi

Ef þú hefur einhverjar spurningar, vinsamlegast hafðu samband við öryggisfulltrúann þinn eða framleiðandann.

Hillur fyrir þungar byrðar SL100 (70 mm gatamynstur)

hámark burðarþyngd svæðis: 12.000 ¹ / 15.000 kg ²

Bitastærð		breidd	hám. hilluálag
RT60	H 60 mm	2700 mm	600 kg
RT100	H 100 mm	2700 mm	2000 kg
RT120	H 120 mm	2700 mm	3000 kg
RTS120	H 120 mm, styrkt	2700 mm	3600 ¹ / 4200 kg ²

¹ Fyrir standara SL100/2, plötubýkkt 2 mm ² Standara SL100/3, plötubýkkt 3 mm

LPR breiður rekki (40 mm gatamynstur)

hámark burðarþyngd svæðis: 2500 kg (fyrir hilludýpt allt að 750 mm)

Bitastærð		breidd	hám. hilluálag
RP104	H 55 mm + 15 mm stopp	2540 mm	540 kg
RP116	H 80 mm + 15 mm stopp	2540 mm	1100 kg